
Montageanleitung

Terrassendielen Sibirische Lärche



Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Lieferumfang	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Sicherheitshinweise	4
Benutzungs- und Sicherheitshinweise	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Reinigung und Instandhaltung.....	5
Aufstellungsort.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Entsorgungshinweis	5
Elektrische Voraussetzungen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Montageanleitung	6
Zubehör	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Fehlerbehebung	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Gewährleistung.....	8

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf die Sibirische Lärche: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Terrassendielen an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Sibirische Lärche nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Informationen durch. Falls Sie unschlüssig sind, ob Sie die Sauna benutzen können oder dürfen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Falls Sie sich während der Benutzung schwindelig oder überhitzt fühlen, verlassen Sie die Infrarotkabine unverzüglich.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Achten Sie auf ausreichend Platz für den Aufbau und die Aufstellung der Terrassendielen.



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit den Terrassendielen Sibirische Lärche kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der Terrassendielen. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

Reinigung und Instandhaltung

Bei Verschmutzungen können Sie eine weiche Bürste und etwas Wasser benutzen. Bei extremen Verschmutzungen sollten Sie auf Reinigungsmittel zurückgreifen. Achten Sie bei dem Reinigungsmittel darauf, dass es für die Terrassendielen geeignet ist. Testen Sie jedes Reinigungsmittel vor Gebrauch an einer kleinen Ecke der Diele. Für Beschädigungen durch Reinigungsmittel übernehmen wir keine Verantwortung. Beseitigen Sie die Eis- oder Schneeschicht nur mit den Händen oder einer Bürste (Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche hierbei nicht zerkratzt wird). Verwenden Sie hierbei keinerlei Reinigungsmittel oder andere chemische Mittel.



Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihre Terrassendielen Sibirische Lärche wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden

Allgemeine Informationen

Der Abstand zwischen den einzelnen Brettern sollte beim Verlegen ca. 7 mm betragen. Bitte beachten Sie in beiden Fällen, dass der Abstand nicht unter der angegebenen Größe liegen sollte, da das Holz Feuchtigkeit aufnimmt und sich dadurch ausdehnt. Ist der Abstand zu gering, können die Bretter miteinander kollidieren und sich nach oben drücken.

Der Abstand zwischen den verschiedenen Unterkonstruktionssträngen ist ebenfalls sehr wichtig. Dieser darf nicht zu groß sein, da sonst die Biegebelastung der Platte zu groß wird. Dies kann dazu führen, dass das Holz reißt und im schlimmsten Fall durchbricht.

Art der Befestigung

Um sicherzustellen, dass die Diele sicher befestigt ist, schrauben Sie diese an jedem Kreuzpunkt fest. Hierbei sollten jeweils zwei Schrauben pro Kreuzpunkt gewählt werden. Um ein Reißen der Dielen zu verhindern, halten Sie bitte einen Mindestabstand von 30 mm von der Brettkante ein. Jede Seite der Diele sollte 2-10 cm vorstehen, damit die letzten Schraubenpunkte sauber befestigt werden und Wasser abtropfen kann.



Vorbereitung des Untergrundes

ACHTUNG: Die Terrassendielen müssen vor oder nach der Verlegung mit einer Lasierung oder Öl behandelt werden.

Der Untergrund sollte verdichtet und frostsicher sein. Ein Gefälle kann sofort mit Hilfe von feinem Kies gebaut werden, um die spätere Montage der Unterkonstruktion zu erleichtern.

Ein Gefälle kann sofort mit Hilfe von feinem Kies gebaut werden, um die spätere Montage der Unterkonstruktion zu erleichtern.

Unkrautvlies kann gelegt werden, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern.

Der ideale Stützpunkt für die Unterkonstruktion ist eine gewöhnliche Plane oder ein Rasenstein.

Darauf wird die Unterkonstruktion und abschließend die Terrasse verlegt.

Die Unterkonstruktion wird über einen Winkel mit dem Boden verbunden.

Bei der Planung einer Dachterrasse sollten Sie auf die Druckfestigkeit, Tragfähigkeit und Entwässerungskapazität der Dachkonstruktion achten.

Die entsprechenden bauphysikalischen Anforderungen sollten immer von Fachleuten geplant und überprüft werden.

Darüber hinaus müssen die geltenden DIN-Normen und Flachdachrichtlinien befolgt werden, um zu bestimmen, welche Art von Abdichtungsmaßnahmen auf welches Dach angewendet werden müssen und wie Regenwasser abgelenkt werden kann.

Bei Dachterrassen kann die Unterkonstruktion nicht auf dem Boden befestigt werden.

Es muss ein torsionsbeständiger "Rahmen" für die Unterkonstruktion eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass die Unterkonstruktion und die Abdeckung auch an windigen Tagen an Ort und Stelle bleiben können.

Dazu werden zwischen die längs laufenden Querhölzer, im rechten Winkel, kurze Querhölzer mit Winkeln verschraubt.

Bei geringen Höhen, die ausgeglichen werden müssen, können verstellbare Füße aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) verwendet werden.

Jedoch sollte auch bei Stellfüßen eine gewisse Höhe nicht überschritten werden.

Sollte die Terrasse über eine Höhe von ca. 50 cm aufgestockt müssen, empfiehlt es sich Punktfundamente aus Beton zu setzen.

Aufbau der Unterkonstruktion bei Holzterrassen

Der Abstand zwischen den einzelnen Unterkonstruktionssträngen darf nicht zu groß sein, da sonst die Biegebelastung der Terrassendielen zu hoch wird. Hierbei können die Folgen Risse im Holz und im schlimmsten Fall Brechen der Diele sein.

Der Achsabstand der Unterkonstruktion orientiert sich daher an der Stärke der Diele. Die Stärke der Diele beträgt 27 mm, daher sollte der Achsabstand ca. bei max. 60 cm liegen. Wir empfehlen einen Abstand von 35 cm.

Konstruktiver Holzschutz

Idealerweise sollte kein Regenwasser durch die Fugen auf die Unterkonstruktionen laufen. Die Folge ist, dass an den Kreuzpunkten zwischen Diele und Unterkonstruktion Wasser stehen bleibt, wenn es nicht ablaufen kann. Somit kann sich dort Schimmel bilden.

Die Staunässe kann mithilfe von Abstandhalter verhindert werden. Diese werden an jedem Kreuzungspunkt zwischen Diele und Unterkonstruktion auf die Unterkonstruktion gelegt. So erhöhen Sie den Abstand zwischen zwei Holzschichten, unterbinden Staunässe und fördern die Hinterlüftung des Gesamtkonstruktion.

Alternativ können Gummigranulat Pads zur Unterbindung von Staunässe verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell:

Terrassendielen Sibirische Lärche Holz | Artikel- ID: 18037